REINER DIEZ
Verpackungsmaschinen

Horizontalfolienbanderolier-und Stretchfolienwickelmaschinen Kombination für vollkommen geschlossene Verpackungen

Produktbeispiele:
Möbelteile, Fenster, Glasteile

B-LP SFW 120 A3C3P VG
Vollautomatische Stretchfolienwickelmaschine mit vorgeordneter Folienbanderoliermaschine zur Verarbeitung von Luftpolsterfolie für die Herstellung vollkommen geschlossener Packungen

Stretch-/Luftpolsterfolie	40	80	120	150
max. Folienrollenbreite für 1. Längsschweißung	500	750	1000	1500
max. Produkthöhe unter Querschweißung	300	600	700	1000
Länge Ein-/Auslaufband angetr.	600	600	600	600
Option für Luftpolsterfolie				
max. Folienrollendurchmesser	840	840	840	840
Länge Einlaufband angetr.	1400	1400	1400	600, Opt. 2000

Maschinentypen für vollkommen geschlossene Verpackungen 40-80-120-150 mit Folienbreite 125 mm

Um eine vollkommen geschlossene Verpackung zu erhalten, laufen die Produkte über ein angetriebenes Einlaufband in den Folienvorhang, welcher durch eine Luftpolsterfolie von einer Rolle oben und unten gebildet wird. Eine Lichtschranke erkennt das Produkt und startet den Verpackungsprozess. Nachdem das Packstück die Strechtfolienwickelmaschine erreicht hat, startet der Wickelprozess. Die seitlich überstehende Folie wird durch die Stretchwicklung sauber an das Produkt angelegt. Somit wird eine vollkommen geschlossene Verpackung erreicht. Die Banderoliermaschine kann sowohl mit einer Luftpolsterfolienabwicklung oben und unten und zusätzlich mit einer Abwickelvorrichtung für normale Stretchfolie oder PE-Folie ausgestattet werden (optional).

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to technical alterations.