

## Schrumpftunnel DDK Shrinktunnel DDK

### Verpacken

Der Schrumpftunnel DDK ist eine moderne und automatische Maschine und schrumpft verschiedene Produkte in allseits geschlossene Folien.

### Packaging

The Shrinktunnel DDK is a modern and automatic machine for shrinking the most varied products fully enclosed in film.



### Die wichtigsten Merkmale:

- Sehr stabiles geschweißtes Rahmengestell
- Stabkettentransport, Geschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Stabtransport, Stäbe silikonummantelt
- Drehende Stäbe, Antrieb über Stirnzahnräder und Zahnstange
- 2 Heizzonen bestückt mit Rohrheizkörpern
- Temperaturregelung mit 1 Thermostat
- 2 Heißluftventilatoren, Luftmenge separat einstellbar
- Drehzahlregelung der Drehstrommotoren über Frequenzumrichter
- Tunnelhaube aufklappbar
- Stababstand 25,4 mm
- Steuerung Siemens-Logo, kontaktlose Relais
- Stromanschluß 400 V Drehstrom/50 Hz
- CE konform

### The most important features:

- Highly rigid welded skeleton
- Tunnelbar transport, infinitely adjustable speed
- Tunnelbar transport, with silicone covered bars
- Rotating bars by means of sprockets and gear rack
- 2 heating zones fitted with tubular heating elements
- Temperature regulation with 1 thermostat
- 2 hot air ventilators, with air circulation infinitely adjustable
- Frequency regulation of the rotary current motor by frequency converter
- Hinged tunnel hood for better accessibility
- Bar distance 25,4 mm
- Control Siemens logo, contact-free relay
- Power connection 400 V alternating current/50 Hz
- In accordance with CE machine regulations

Type Model	Durchlass BxH Capacity WxH	Geschwindigkeit* Speed*	Heizleistung Heating capacity	Elektrischer Anschlusswert Electrical Power
DDK50-2HZ	Max 500x300 mm	10-25m/min stufenlos einstellbar <i>steplessly adjustable</i>	21KW	23KW
DDK65-2HZ	Max 650x300 mm	10-25m/min stufenlos einstellbar <i>steplessly adjustable</i>	21KW	23KW
DDK65H-2HZ	Max 650x400 mm	10-25m/min stufenlos einstellbar <i>steplessly adjustable</i>	21KW	23KW
DDK100-2HZ	Max 1.000x300 mm	10-25m/min stufenlos einstellbar <i>steplessly adjustable</i>	25KW	28KW

*\*abhängig von Art, Format und Beschaffenheit des Produkts und der Folie/ \*depending on type, size and quality of product and film*